



coldcut™ cobra

C 330 P Skid jednotka

Hasicí systém Cold Cut výsuvná Cobra (skid) umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku. Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následovně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Kompaktní konstrukce výsuvného modelu Cobra, který je optimalizován pro dosažení maximální účinnosti integrovaného benzínového motoru. Díky kompaktnímu provedení je možné systém instalovat na různé modely zásahových vozidel. Velmi nízká hmotnost činí tuto jednotku ideální pro většinu vozů typu pick-up nebo pro dodávky bez nutnosti úprav větší nosnosti vozu.

Výsuvná jednotka C 330 P Skid je hasicí systém s kapacitou (~ 30 l/min o tlaku 300 bar) poháněna benzínovým motorem, standardně vybavena tryksou Multi-Purpose Nozzle (MPN). Kombinací Cobra s multifunkční tryskou MPN tvoří z tohoto systému velmi univerzální hasicí jednotku.



Cobra a MPN - v kombinaci nabízí možnost účinně a účelně zvládnout mnoho různých zásahových situací, jako například: požáry aut, požáry na otevřených prostranstvích, zvlhčování při hašení, dekontaminaci a zásah pěnou. Multifunkční tryška se ovládá pomocí oboustranné pistolové rukojeti s možností různého nastavení proudu vody. Proud vody lze snadno nastavit a během několika sekund změnit z velmi úzkého na široký kuželový.

coldcut™  **cobra**

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic 

Email: info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



Technická data	Standard	Rozšíření
Výkon (20° C, při normálním tlaku a vlhkosti)	Průtok vody max. 30 l/min Max tlak na čerpadle: 280 bar	
Pohon	Karburátorový benzínový motor, 26 HP 12 V DC baterie 12 Ah	
Nádrž abraziva	6 litrů (+/- 0.3 litrů, ≈ 4 min řezání)	
Hadice	Elektrické navíjení, 12 V DC Hadice: 3/8", 40 m Integrated Wire Command (IWC): Hmotnost hadice: 26 kg s koncovkami	
Ruční proudnice	Tryska 1.8 mm D x Š x V = 1320 x 120 x 420 mm (+/- 10 mm) Hmotnost 6 kg	Krátká ruční proudnice (L = 900 mm) s pevnou oporou řezání Hmotnost 5 kg
Ovládací systém	Relay Control System with Integrated Wire Command (IWC)	
Vodní nádrž		200 l s automatickým plnění a s / bez ukazatele hladiny D x Š x V = 1060 x 563 x 735 mm Hmotnost 36 kg)
Palivová nádrž	10 l (≈ čas provozu 90 min)	
Olej	Převodvka: T55 80W-140 0.35 liter Motor: T500 10W-30 2 liters Vodní čerpadlo: T750 15W-40 1,04 liters	
Hmotnost a rozměry	Suchá hmotnost ≈ 260 kg Mokrá hmotnost ≈ 288 kg D x Š x D ≈ 1064 x 890 x 581 mm	
Řezací výkon (*)	Norma kvality	Čas průřezu (**)
- 8 mm měkká ocel - 50 mm betonová deska - Bezpečnostní dveře 58 mm	- S-355 - SS-EN 1338 Starka (Siena®) - Daloc S-43	≈ 13 sec ≈ 10 sec ≈ 6 sec
(*) Testováno na systému C360-P, platné pro systémy 360. (**) Průměrováno z 10 průřezů.		

Všechny uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze orientační.

Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.