



coldcut™ cobra C 330 P Kit

Systém CCS Cobra kombinuje techniku řezání vodním paprskem a abrazivem s hašením vodní mlhou.

Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Tato metoda umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.


Jednotka C 330 P Kit je hasicí systém s kapacitou (28 l/min) a čtyřtaktním benzínovým motorem konstruovaný pro instalaci do většiny větších hasičských vozidel jako nezávislá jednotka bez ohledu na převodovku nebo vývod pohonu.

Jednotka může být ovládána přes relé kontrolní systém nebo přes CAN řídicí jednotku.

Jednotka C 330 P Kit je univerzální základnou pro použití různých příslušenství zařízení COBRA.



coldcut™  cobra

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4 
Czech Republic

Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



coldcut™ cobra C 330 P Kit

Technické údaje	Standard	Volba navíc
Výkon (20° C, při normálním tlaku a vlhkosti)	Průtok vody: max. 28 l/min Tlak čerpadla: 250-300 barů	
Zdroj - z vozidla	Elektrina: 12 V DC, 55 Ah min Voda: 2-8 barů, průtok >35 l/min, filtrováno 60µm	Nabíječka baterie
Pohon	Benzínový karburátorový jednoválec 27 hp (SAE J1940) součástí je 12 V DC baterie 55 Ah	
Zásobník abraziva	10 litrů (≈ 6 min řezání) D x Š x V = 380 x 320 x 920 mm Hmotnost 67/90 kg (prázdny/ plný)	N/A
Naviják hadice Elektrické navijení, 12 V DC	80 metrů hadice 3/8" D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 70 kg	100 metrů hadice 3/8" D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 80 kg Délky > 160 m kontaktujte dodavatele
Ruční proudnice včetně nastavitelné opory pro řezání	Tryska 1.6 mm D x Š x V = 1320 x 100 x 420 mm Hmotnost 6 kg	Krátká ruční proudnice (D = 900 mm) s pevnou oporou pro řezání On/Off - pěnídlo Hmotnost 5 kg
Ovládací systém včetně rádiové komunikace	Relé kontrolní systém	N/A
Smáčedlo na pěnídlo < 1,5 % směs třídy A smáčedlo ≈ 2 l/ min spotřeba vody		10 nebo 23 litrová nádrž 12 V DC D x Š x V = 300 x 140 x 190 mm Váha čerpadla 10Kg
Nádrž- voda		270 litrů a automatickým plnění/ bez ukazatele hladiny D x Š x V = 440 x 840 x 1110 mm Hmotnost 20 kg (prázdny)
Palivová nádrž	20 litrů (≈ čas provozu 140 min) Hmotnost 4.5 kg	N/A
Olej	Převodovka: T55 8W-140 0.35 litrů Motor: T500 10W-30 1.6 litrů Vodní čerpadlo: Holst 100 1.04 litrů	
Řezací výkon - 3 mm měkká ocel - 10 mm měkká ocel	Pronikání 5-10 sec 30-40 sec	Rychlost řezání ≈ 100 mm/min ≈ 40 mm/min

Všechny uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze orientační.


Montážní sada je dodávána částečně kompletovaná, s návodem k montáži a další dokumentací.

Je třeba, aby výrobce nástavby bral ohled na odpovídající požadavky dle normy EN 1846-3. Jedním z takových požadavků je ochrana proti promrznutí.

Vzhledem k různému designu vozidel, pokud jde o instalace, kabeláže, hadice, vysokotlaké vedení, spojky mezi moduly a podobně, instalační sada není součástí dodávky. Tyto položky je nejlepší získat lokálně místním výrobcem nástavby.

Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo změny obsahu bez předchozího upozornění.

coldcut™  **cobra**

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 994/138
140 00 Praha 4
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeuropa.cz
info@nordexeuropa.cz
Web: www.nordexeuropa.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

