



## coldcut™ cobra C 360 B Kit

Systém CCS Cobra kombinuje techniku řezání vodním paprskem a abrazivem s hašením vodní mlhou.

Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Tato metoda umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.

Jednotka C 360B Kit (řemenový pohon) je hasicí systém s kapacitou 58 l/min konstruovaný pro instalaci na vozidlech Mercedes-Benz Sprinter.


Pro informace možností instalace na jiných typech vozidel kontaktujte svého dodavatele Cobra.

Tato sada je dodávána včetně všech hlavních komponentů do ruční proudnice po PTO.

Jednotka C 360 B Kit je univerzální základnou pro použití různých příslušenství Cobra.



**coldcut**  **cobra**

NORDEX EUROPE s.r.o.  
Novodvorská 994/138  
140 00 Praha 4  
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeurope.cz  
info@nordexeurope.cz  
Web: www.nordexeurope.cz  
Obchodní úsek: +420 239 043 050  
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



# coldcut™ cobra C 360 B Kit

Technické údaje	Standard	Volba navíc
<b>Výkon</b>	Průtok vody: max. 58 l/min Tlak na čerpadle: 250-300 barů	
<b>Zdroj z vozidla</b>	Elektrina: 12/24 V DC, 55 Ah min Voda: 2-8 barů, průtok >70 l/min filtrovaná 60 µm PTO: 1850 rpm, min 190 Nm a) Nutné přídavné chlazení převodovky b) Pouze pro manuální převodovku// Prosím kontaktujte Mercedes-Benz //	Nabíječ baterie
<b>Pohon</b>	Řemenový pohon (44/56) včetně vodního čerpadla D x Š x V = 450 x 400 x 550 mm Hmotnost 95 kg	
<b>Zásobník abraziva</b>	10 litrů (≈ 4 min řezání) D x Š x V = 380 x 320 x 920 mm Hmotnost 67/90 kg (prázdné/plné)	20 litrů (≈ 8 min řezání) D x Š x V = 380 x 320 x 1230 mm Hmotnost 85/130 kg (prázdné/ plné)
<b>Naviják na hadici</b> Electrické navijení, 12/24 V DC	80 metrů hadice 1/2" D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 78 kg	100 metrů hadice 1/2" D x Š x V = 450 x 830 x 520 mm Hmotnost 89 kg Délka > 200 m viz. CCS návod
<b>Ruční proudnice</b> včetně nastavitelné opory pro řezání	Tryska 2.3 mm D x Š x V = 1320 x 100 x 420 mm Hmotnost 6 kg	Krátká ruční proudnice (D = 900 mm) s pevnou oporou pro řezání On/Off - pěnídlo Hmotnost 5 kg
<b>Ovládací systém</b> včetně rádiové komunikace	Relé kontrolní systém	Relé kontrolní systém
<b>Čerpadlo na pěnídlo</b> < 1,5 % směs třídy A smáčedlo ≈ 4 l/m spotřeba vody		10 nebo 23 litrová nádrž 12/24 V DC D x Š x V = 300 x 140 x 190 mm Hmotnost čerpadla 10 kg
<b>Nádrž - voda</b>		270 litrů s automatickým plněním a / bez ukazatele hladiny D x Š x V = 440 x 840 x 1110 mm Hmotnost 20 kg (prázdné)
<b>Olej</b>	Vodní čerpadlo: Holst 100 2.6 litrů	
<b>Řezací výkon (*)</b> - 3 mm měkká ocel - 10 mm měkká ocel (* ) hodnoty platí pro 28 l/min systém	<b>Pronikání</b> 5-10 sec 30-40 sec	<b>Rychlost řezání</b> ≈ 100 mm/min ≈ 40 mm/min

Všechny uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze orientační.


Montážní sada je dodávána částečně kompletovaná, s návodem k montáži a další dokumentací.

Je třeba, aby výrobce nástavby bral ohled na odpovídající požadavky dle normy EN 1846-3. Jedním z takových požadavků je ochrana proti promrznutí.

Vzhledem k různému designu vozidel, pokud jde o instalace, kabeláže, hadice, vysokotlaké vedení, spojky mezi moduly a podobně, instalační sada není součástí dodávky. Tyto položky je nejlepší získat lokálně místním výrobcem nástavby.

Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo změny obsahu bez předchozího upozornění.

**coldcut**  **cobra**

NORDEX EUROPE s.r.o.  
Novodvorská 994/138  
140 00 Praha 4  
Czech Republic 

Email: cobra@nordexeuropa.cz  
info@nordexeuropa.cz  
Web: www.nordexeuropa.cz  
Obchodní úsek: +420 239 043 050  
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

