



coldcut™ MPN

Multi-Purpose Nozzle (MPN) rozšiřuje použití zařízení Coldcut™ Cobra na více typů zásahu. ? ca V]bUW nU ěŇybĚ7cVfU'UA DB umožňuje kromě řezání ještě efektivnější použití u zásahů jako jsou: drobné otevřené požáry, možnost použití pěny, požáry vozidel, zabránění šíření ohně, sanační a dekontaminační práce.

MPN je proudnice pistolového tvaru, která je ovládána oběma rukama a pomocí spouště regulujeme tvar vodního paprsku. Ten lze během sekundy lehce měnit z úzkého kompaktního proudu na široký rozprašovací vodní kužel.

Pro ovládání MPN není požadováno rádiové ovládání zařízení Cobra, protože MPN je ovládáno přímo z hydraulického systému. Proudnice MPN se připojí namísto standardní proudnice, dodává stejné množství vody, ale při nižším tlaku. Tlak na trysce se liší v závislosti na nastavení hasičem.

MPN může být součástí pouze vybraných modelů Coldcut™ Cobra. Pro více informací kontaktujte náš tým.






coldcut systems™

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 148
140 00 Praha 4
Czech Republic

Email: cobra@nordexeuropa.cz
info@nordexeuropa.cz
Web: www.nordexeuropa.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051



Technické údaje	Standard	Další rozšíření
MPN systém	Hmotnost: cca. 10 kg	
Průměr trysky	C 360 systém 7 mm C 330 systém 5 mm	
Druh spojky	Cobra standard	
Tlak a průtok	C 360 systém P: cca 80 barů z čerpadla Q: cca 58 l/min C 330 systém P: cca 80 barů z čerpadla Q: cca 28 l/min	
Tlak na trysce	3-22 barů na trysce (v závislosti na nastavení rozstříku).	
Dosah vodního proudu	C 360 & C 330 systém Až do 15 m	
Regulace proudu	Plynulá regulace rozstříku: od úzkého kompaktního proudu až po široký kužel rozstříku. 	
Rozměry	DxŠxV (mm): 510x55x315 Hmotnost: cca 2,5 Kg	
Pěnidlo		Pěnotvorný nástavec pro střední expanzní pěnu DxŠxV (mm): 400x120x330 Hmotnost (bez náplně): cca 2 kg Objem: 2 l Mísící poměr: 1.1 l/min @ viscosity 1cP  Mlhová tryska DxŠxV (mm): 400x120x330 Hmotnost (suchá): cca 2 kg 

Technické údaje podléhají změnám bez dalšího oznámení.

MPN může být používáno jen se systémem Coldcut™ Cobra navrženým pro MPN. Čerpadlo systému Cobra pro přiměšování aditiva nemůže být současně provozováno s MPN.

coldcut systems™

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 148
140 00 Praha 4
Czech Republic

Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

